

Revitalizálót tartalmazó, univerzális nagy teljesítményű ásványi motorolaj.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-20°C ---- +45°C

Tulajdonságok

Az olaj univerzálisan alkalmazható, megbízhatóan védi személygépkocsik és teherautók különböző motorjait

Különösen hatékony négyévszakos alkalmazásban diesel motoroknál, ideértve a kipufogógáz recirkulációs rendszerrel működőket is

A 40-es viszkozitás azt mutatja, hogy az olaj tökéletesen fenntartja a nyomást az olajrendszer magas hőmérsékletén is

Az olajban lévő revitalizáló lényegesen növeli a motor megbízhatóságát. Diesel motoroknál nélkülözhetetlen.

Megtartja az optimális folyékonyságát 30.000 km futás után is

Az olaj ellenál az oxidációnak, megtartja az összes szükséges tulajdonságát a teljes élettartamon belül

Az olaj eredményesen kezeli a kormot, és védi turbófeltöltőt

A revitalizáló energiatakarékos tulajdonságai miatt lényegesen nő a motorok élettartama új és használt motorok esetén is

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,8823
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	13,7
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	102,3
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6070
Viszkozitási index	138
Lobbanáspont, °C	214
Folyás pont, °C	<-33
Szulfáthamu, tömeg%	1,2
TBN, mg KOH/g	9,2

Kiszerezés

1L	XA 20113, 25113	kanna
4L	XA 20213	kanna
20L	XA 28513	vödör
60L	XA 20613	hordó
200L	XA 20713	hordó

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 15W-40	Global DHD-1/DLD-1/DLD-3
ACEA A3/B4/E7	API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

Deutz/MWM	MB 228.1/228.3/229.1	Cummins CES 20071/72/76/77
ZF TE-ML 07C	Iveco Long Drain	MAN 3275/271
Volvo VDS-2, VDS-3	Renault RLD/RLD-2	JDQ 78A
Allison C4	Mack EO/M PLUS, T10	Caterpillar 3275/271
DDC Oil Category 2	DAF standard interval	